MANITOU

Característica	U.M.	1800R
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	817
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		YANMAR 4TNV98-ZNMS3R1
Níveis de emissão		Não Informado
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	52.10 kW / 2500 RPM
Torque máximo	Nm/rpm	241 NM / 2500 RPM
Custo Horário	R$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	3.139
Altura máxima de descarga	mm	3.876
Altura total	mm	1.948
Carga estática de tombamento	kg	1.633
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	2.892

Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	207
Vazão máxima	l/min	71,40
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.139 x 1.582 x 1.948
Distância entre eixos	mm	988
Raio de giro frontal	mm	1.869
Raio de giro traseiro	mm	1.869
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	Não Informado
Código Finame		Não Informado
País de origem		EUA
Pneus		10 x 16.5 - 10 PR HD
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,60
Custo Horário	R$	0,00

MANITOU

1800R