MANITOU

Característica	U.M.	1900R
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	861,82
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		YANMAR 4TNV98C-NMS2V
Níveis de emissão		TIER 3
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	51.67 kW / 1625 RPM
Torque máximo	Nm/rpm	241 NM / 1625 RPM
Custo Horário	R$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	3.251,20
Altura máxima de descarga	mm	3.886,20
Altura total	mm	1.955,80
Carga estática de tombamento	kg	1.723,65
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	3.172,87

Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	207
Vazão máxima	l/min	70,78
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.251,20 x 1.574,80 x 1.955,80
Distância entre eixos	mm	1.066,80
Raio de giro frontal	mm	2.032
Raio de giro traseiro	mm	2.032
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	Não Informado
Código Finame		Não Informado
País de origem		EUA
Pneus		10 x 16.5
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,55
Custo Horário	R$	0,00

MANITOU

1900R



