

MANITOU

Característica	U.M.	MBL-X-920
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	92
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		PERKINS - 104D 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-III
Norma de medição		TIER 2 / TIER 3
Torque máximo	Nm/rpm	395 NM / @2200 RPM
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.780
Altura total	mm	3.790
Força de desagregação na caçamba	kgf	5.229
Profundidade de escavação	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1
Largura - Carregadeira	mm	2.235

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações sobre a retroescavadeira

Alcance máximo horizontal	mm	Não Informado
---------------------------	----	---------------

Altura máxima de corte	mm	Não Informado
------------------------	----	---------------

Altura máxima de descarga	mm	3.871
---------------------------	----	-------

Força de escavação da caçamba	kgf	5.810
-------------------------------	-----	-------

Profundidade máxima de escavação	mm	4.741
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dados da caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	0,24
--------------------	----------------	------

Largura	mm	892
---------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
-------------------------------	--	---------------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
---	--	---------------

Sistema de transmissão de dados		Não Informado
---------------------------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Dianteiros		12.5 x 18 - 12 PR
------------	--	-------------------

Traseiros		16.9 x 28-12PR
-----------	--	----------------

Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	225
Tipo e características		Não Informado
Vazão máxima	l/min	142
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		FECHADA COM AR CONDICIONADO
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.330 x 2.330 x 3.790
Freios		Travões com discos imersos
Marchas		4
País de origem		Índia
Peso operacional	kg	7.620
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	3.850
Sistema de transmissão		Carraro
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	5.40 km/h / 8.60 km/h / 19.90 km/h / 40 km/h
Custo Horário	R\$	0,00

