

MANITOU

| Característica | U.M. | MBL-X-900 L1 |
|---|--------|--|
| Carac.Principal | | |
| Potência máxima | HP | 91,25 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | Kirloskar 4R1040TA1 Turbo Charged Water Cooled BSIII |
| Norma de medição | | TIER 3 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 350 NM / 2200 RPM |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações sobre a carregadeira | | |
| Altura de descarga | mm | 2.780 |
| Altura total | mm | 3.790 |
| Força de desagregação na caçamba | kgf | 5.229 |
| Profundidade de escavação | mm | 4.741 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | | |
| Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1 |
| Largura - Carregadeira | mm | 2.235 |

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Informações sobre a retroescavadeira

| | | |
|----------------------------------|-----|---------------|
| Alcance máximo horizontal | mm | Não Informado |
| Altura máxima de corte | mm | Não Informado |
| Altura máxima de descarga | mm | 3.871 |
| Força de escavação da caçamba | kgf | Não Informado |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.741 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Dados da caçamba (tipo uso geral)

| | | |
|--------------------|-----|------|
| Capacidade coroada | m³ | 0,24 |
| Largura | mm | 892 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Eletrônica embarcada

| | | |
|---|-----|---------------|
| Sistema de diagnose de falhas | | Não Informado |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Não Informado |
| Sistema de transmissão de dados | | Não Informado |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

Pneus

| | | |
|------------|--|-------------------|
| Dianteiros | | 12.5 x 18 - 12 PR |
| Traseiros | | 16.9 x 28-12PR |

| | | |
|-----------------------------------|-------|--|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 225 |
| Tipo e características | | Não Informado |
| Vazão máxima | l/min | 142 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| Cabine | | FECHADA COM AR CONDICIONADO |
| Código Finame | | Não Informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.730 x 2.330 x 3.790 |
| Freios | | Travões com discos imersos |
| Marchas | | 4 |
| País de origem | | ÍNDIA |
| Peso operacional | kg | 7.730 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Raio de giro | mm | 3.850 |
| Sistema de transmissão | | Carraro |
| Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 5.40 km/h / 8.60 km/h / 19.90 km/h / 40 km/h |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |

