

MANITOU

| Característica | U.M. | MT-X 1033 MINING ACCESS |
|--|--------|---------------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de elevação | mm | 9.980 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 7.150 |
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 7.150 |
| Altura máxima com carga máxima | mm | 9.980 |
| Capacidade de carga | kg | 3.300 |
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 1.000 |
| Carga na altura máxima | kg | 2.500 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.660 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 27 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Perkins / 1104D-44 TA |
| Potência | HP/rpm | 101 Hp / 74.50 kW / 410 Nm @ 1400 rpm |
| Pesos e Dimensões | | |
| Altura livre do solo | mm | 440 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.930 x 2.250 x 2.300 |

| | | |
|------------------------------------|----|-------|
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 8.570 |
|------------------------------------|----|-------|

Dados gerais

| | | |
|-------------------------------|-----|--|
| Acessórios disponíveis | | SIM |
| País de origem | | ITÁLIA |
| Patolas | | SIM |
| Pneus | | Alliance 400/80 - 24 - 162A8 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Sistema de freio | | Multidiscos imersos em óleo nos eixos dianteiro e traseiro |
| Sistema de limitação de carga | | SIM |
| Transmissão | | CONVERSOR DE TORQUE |