

MANITOU

| Característica | U.M. | MHT-X 11250 MINING |
|--|--------|-----------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de elevação | mm | 10.600 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 6.000 |
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 6.000 |
| Altura máxima com carga máxima | mm | 10.600 |
| Capacidade de carga | kg | 24.999 |
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 6.800 |
| Carga na altura máxima | kg | 13.600 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 5.500 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 25 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Yanmar / 4TN107TT-6SMU2 |
| Potência | HP/rpm | 211 Hp / 155 kW / 805 Nm@1500 rpm |
| Pesos e Dimensões | | |
| Altura livre do solo | mm | 470 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.920 x 2.840 x 3.030 |

| | | |
|------------------------------------|----|--------|
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 31.610 |
|------------------------------------|----|--------|

Dados gerais

| | | |
|-------------------------------|-----|--|
| Acessórios disponíveis | | SIM |
| País de origem | | ITÁLIA |
| Patolas | | NÃO |
| Pneus | | 18.00 R25 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Sistema de freio | | Travões multidiscos imersos em óleo nos eixos dianteiro e traseiro |
| Sistema de limitação de carga | | SIM |
| Transmissão | | HIDROSTÁTICO |