

JCB

| Característica | U.M. | LOADALL 540-70 |
|--|--------|-----------------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de elevação | mm | 7.000 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 3.840 |
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 1.800 |
| Altura máxima com carga máxima | mm | 4.000 |
| Capacidade de carga | kg | 4.000 |
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 2.500 |
| Carga na altura máxima | kg | 1.500 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.850 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 30 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | JCB 448 BS3 |
| Potência | HP/rpm | 75 / 2200 |
| Pesos e Dimensões | | |
| Altura livre do solo | mm | 390 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.920 x 2.400 x 2.640 |

Peso total com garfo porta-pallets

kg

8.615

Dados gerais

Acessórios disponíveis

Padrão: Caçamba + Garfo + Engate Rápido

País de origem

Índia

Patolas

Não

Pneus

Frontais: 13.00 x 24 - 16PR / Traseiros: 12.5 x 18 - 12PR

Preço de Referência

R\$

Não Informado

Sistema de freio

Acionados hidráulicamente, auto-ajustáveis, tipo discos múltiplos em banho de óleo

Sistema de limitação de carga

Não Informado

Transmissão

Syncroshuttle