

MARGUI

Característica	U.M.	Usina de Asfalto Roadway 140 t/h
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	140
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	100
Capacidade de cada compartimento	m ³	10
Quantidade de compartimentos		3 : 1 individuais (10m ³) + 2 bipartidos (5m ³) + 4º silo removível
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	266
Queimador		
Combustível usado		Queimador para óleo leve (diesel), combustível pesado, gás GLP ou GNV
Faixa de consumo	l/h	Não Informado
Potência	kCal/s	2.361,11
Tipo de queimador		MARGUI Alta pressão
Misturador		
Capacidade	kg	Não Informado
Tipo de misturador		Misturador externo do tipo "Pug-mill", com eixo duplo

Dimensões do secador

Comprimento	mm	6.000
Diâmetro	mm	1.800

Sistema de filtragem

Área de filtragem	m ²	726
Tipo		Filtro de mangas plissadas

Informações complementares

Alimentador de filler		sim
Altura de descarga	mm	Não Informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	2
Código Finame		Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME
Controle eletrônico		sim
Correia transportadora		sim
Dimensões (CxLxA)	mm	21.500 x 3.200 x 4.400
Inclinação	Graus	Não Informado
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	320
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Reciclados		sim

Sistema de pesagem

Tipo de usina

Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada

Usina Asfalto Contínua Móvel Contra-fluxo

