

# XCMG

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>XE35U</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	4.200
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.300
Altura máxima de carregamento	mm	3.600
Altura máxima de corte	mm	5.000
Profundidade máxima de escavação	mm	3.060
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV88
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	29,5/2400
Torque máximo	Nm/rpm	106,4/1440
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,12
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	28,60
-----------------------	----	-------

---

**Material rodante**

Largura das sapatas	mm	300
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,37
----------------------------	--------------------	------

---

**Sistema hidráulico**

Pressão máxima	bar	230
----------------	-----	-----

Tipo		Não Informado
------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	108
--------------	-------	-----

---

**Dimensões**

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.970 x 1.740 x 2.535
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	870
------------------------------------	----	-----

---

**Informações Complementares**

País de origem		CHINA
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,60
-----------------------------------	------	------