

XCMG

Característica	U.M.	XE220BR
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	21.900
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		SDEC SC7H180
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	177/2000
Torque máximo	Nm/rpm	850/1300
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.940
Altura máxima de carregamento	mm	6.780
Altura máxima de corte	mm	9.640
Característica		Lança: 5,68 m / Braço: 2,91 m
Força de escavação da caçamba	kN	149
Força de escavação do braço	kN	111
Profundidade máxima de escavação	mm	6.680

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	1
Largura	mm	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,42
Tração	kN	198
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	370
Tipo e características		2 bombas variáveis
Vazão máxima	l/min	440
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Fechada ROPS/FOPS com ar-condicionado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.620 x 3.090 x 3.129
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,40
Custo Horário	R\$	0,00