# SCANIA

| Característica | U.M. | G440 CB8X4 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso bruto total (PBT) | kg | 50.000 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Tara por Eixo** | | |
| Eixo dianteiro | kg | 7.423 |
| Eixo traseiro | kg | 3.630 |
| Total | kg | 12.053 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | DC13 112 440hp |
| Norma de medição | | Motor a diesel de 6 cilindros em linha com injeção direta de combustível em conformidade com níveis de smissões do Proconve fase P7. Equipado com o sistema de injeção PDE com unidades injetoras, cabeçotes individuais, 4 válvulas por cilindro, turbocompressor, intercooler e sistema SCR |
| Potência máxima | HP/rpm | 440/1.900 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 2.300/1.000 à 1.300 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema de suspensão** | | |
| Dianteiro | | Molas parabólica 4x28 |

| | | |
|---|---|---|
| Traseiro | | Molas parabólica 5x48/90 ou molas trapezoidal 8x30/90 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |

**Informações Complementares**

| | | |
|---|---|---|
| 2° Eixo direcional | | Original de fábrica |
| Altura livre do solo | mm | 705 |
| Cabine | | CG14 |
| Código Finame | | 2933291 |
| Dimensões (CxLxA) | mm | 8.890 x 2.600 x 3.011 |
| Embreagem | | Sem pedal de embreagem |
| Freio de estacionamento | | Spring Brake |
| Freio motor | | Automático e manual |
| Marchas | | 14 marchas (2 superlentas + 1 overdrive) |
| País de origem | | Brasil |
| Pneus | | 11.00 R22 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 9.517 |
| Redução nos cubos de roda | | 7,18:1 |
| Retardador hidráulico | | Retarder R4100 |
| Sistema de direção | | Hidráulica |

# SCANIA

## G440 CB8X4

| | | |
|---|---|---|
| Sistema de transmissão | | GRSO925 |
| Velocidade máxima | km/h | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |

