

CATERPILLAR

Característica	U.M.	140m awd
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	216 (2.000)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cat C9 ACERT™ VHP Plus,do tipo eletrônico
Níveis de emissão		(Tier III/Stage 3A)
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	1.344 / 1.000
Custo Horário	R\$	0,00
Alcance de lâmina		
Alcance máximo lateral	mm	1.978 / 1.790 (dir./esq.)
Ângulo máximo de talude	Graus	90
Deslocamento do círculo	mm	728 / 695 (dir./esq.)
Deslocamento lateral	mm	660 / 510 (dir./esq.)
Elevação máxima acima do solo	mm	480
Profundidade máxima de corte	mm	715
Tombamento hidráulico	Graus	40 / 5 (frente/trás)

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Escarificador

Escarificador dianteiro		Tipo V, com 5 ou 11 dentes
-------------------------	--	----------------------------

Escarificador traseiro		Tipo paralelo, com nove dentes
------------------------	--	--------------------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Standard
-------------------------------	--	----------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Standard
---	--	----------

Sistema de transmissão de dados		Standard
---------------------------------	--	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	241
----------------	-----	-----

Tipo e características		Eletro-hidráulico com sensor de carga, de centro fechado
------------------------	--	--

Vazão máxima	l/min	210
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Altura livre do solo	mm	341
----------------------	----	-----

Articulação do chassi	Graus	20
-----------------------	-------	----

Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado
--------	--	---

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.144 x 2.493 x 3.293
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	3.700 x 610
Força da lâmina contra o solo	kgf	21.184
Freio		Disco múltiplo em banho de óleo
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	18
Marchas		8 à frente / 6 à ré
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	32
Oscilação dos eixos tandem	Graus	1.523
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	16.581
Pneus		14.00R24
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	7.600
Sistema de transmissão		Servotransmissão de acionamento direto, contra-eixo, Caterpillar
Custo Horário	R\$	0,00

