

MANITOU

Característica	U.M.	MHT-X 780
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	6.800
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	4.000
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	5.250
Altura máxima com carga máxima	mm	1.500
Capacidade de carga	kg	9.000
Carga com alcance horizontal máximo	kg	2.750
Carga na altura máxima	kg	5.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.300
Velocidade máxima de translação	km/h	35
Motor		
Marca/modelo		PERKINS 1104 D - E 44 TA
Potência	HP/rpm	144/1.400
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	445
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.220 x 2.440 x 2.520

Peso total com garfo porta-pallets	kg	12.800
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Garfos, Caçambas com dentes, Caçambas sem dentes, Blade de Concreto, Deslocamento lateral de garfos, Pinças, Cestos, Garras, Jib, Ganchos, Guinchos, Plataformas Negativas, Pinças para manipulação de pneus, Pinça bigbag
País de origem		Itália
Patolas		Não
Pneus		18-22,5 16 PR
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de freio		Assistência hidráulica
Sistema de limitação de carga		Sim
Transmissão		Hidrostática com regulação de potência

