

PUTZMEISTER

| Característica | U.M. | TK 30 |
|-------------------------------|--------|--------------|
| Carac.Principal | | |
| Vazão máxima | m³/h | 24 |
| Dados operacionais | | |
| Altura máxima de lançamento | m | 90 |
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 79 |
| Sistema de acionamento | | Motor Diesel |
| Tipo de válvula | | Tubo-S |
| Dados dos Cilindros | | |
| Ciclos por minuto | | 36 |
| Curso (padrão) | mm | 700 |
| Diâmetro (padrão) | mm | 150 |
| Quantidade | | 2 |
| Motor | | |
| Marca | | Deutz |
| Modelo | | TCD 2011 |
| Potência | HP/rpm | 40 |
| Tremonha | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|-------|
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.350 |
| Capacidade | m ³ | 0,27 |
| Diâmetro de saída | mm | 50 |

Pesos e dimensões

| | | |
|------------------|----|-------|
| Altura | mm | 1.800 |
| Comprimento | mm | 4.850 |
| Largura | mm | 1.780 |
| Peso operacional | kg | 2.220 |

Veículo portador

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| Eixos com tração | | Não informado |
| Quantidade de eixos | | Não informado |

Informações Complementares

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Código Fínime | | Não informado |
| País de origem | | Não informado |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |

