# LIEBHERR

| Característica | U.M. | 150 EC-B 6 Litronic |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Carga máxima | t | 6 |
| **Dados** | | |
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 67,5 |
| Altura mínima sob o gancho | m | Não informado |
| Área ocupada no solo (C x L) | m | Não informado |
| Cabine | | Sim |
| Carga na ponta da lança máxima | t | 1,8 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Código NCM | | 8426.20.00 |
| Comprimento de lança para carga máxima | m | 29,7 |
| Comprimento máximo de lança | m | 60 |
| Controle remoto via botoeira (s/n) | | Opcional |
| Controle remoto via rádio (s/n) | | Opcional |
| Dimensões da torre | m | 1,8 x 1,8 |
| Modelo | | 150 EC-B 6 Litronic |

# LIEBHERR

## 150 EC-B 6 Litronic

| | | |
|---|---|---|
| País de origem | | Espanha |
| Potência necessária para instalação | kva | 42 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | | Opcional |
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | | Sim (Standard). Com display na cabine para exibição de dados ao operador. |
| Topless | | Sim |
| Velocidade de elevação da carga | m/min | 140 |
| Velocidade de giro | rpm | 0,8 |
| Velocidade de translação da carga | m/min | 100 |

# LIEBHERR

150 EC-B 6 Litronic