SANY

Característica	U.M.	SCC550E
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	55
Lança		
Características do cabo da lança		Não informado
Comprimento - pé e ponta	m	13
Comprimento máximo	m	52
Quantidade de segmentos		8
Jib		
Comprimento total	m	15,25
Comprimentos de montagem	m	43+15.25m
Miniponta (s/n)		Sim
Possibilidade de angulação do Jib (s/n)		Sim
Quantidade de seções		4
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	6.500

Características do cabo		Cabo anti-torção. Diâmetro de 20mm
Comprimento total de cabo	m	180
Sistema de queda livre (s/n)		Opcional
Velocidade de descida da carga	m/s	2
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	2
Velocidade de elevação da carga	m/s	2
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	6.500
Características do cabo		Cabo anti-torção. Diâmetro de 20mm
Comprimento total do cabo	m	130
Velocidade de descida da carga	m/s	2
Velocidade de elevação da carga	m/s	2
Dimensões básicas		
Altura	m	3,3
Comprimento total sem lança	m	7,03
Largura	m	3,36
Peso do contrapeso	kg	18.000
Peso em ordem de marcha com pé e ponta	kg	29.600
Peso para transporte (sem lança e contrapeso)	kg	27.500

SANY

SCC550E

Motor		
Marca e modelo		Cummins 6BTAA 5.9 - C180
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	177/2.200
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	800/1.400
Transmissão		
Rampa máxima	%	30
Tipo de acionamento das esteiras		Hidráulico
Velocidade máxima de translação	km/h	1,2
Esteira		
Área de contato	mm²	Não informado
Largura das sapatas	mm	Não informado
Pressão sobre o solo	kg/cm	0,622
Freio da elevação		
Tipo		Não informado
Sistemas de segurança (s/n)		
''Acionamento com dispositivo tipo ''''homem morto'''''		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão (anti two block)		Sim
Trava mecânica no giro		Sim
Informações Complementares		

SANY

SCC550E

Altura máxima de elevação	m	55
Ar condicionado (s/n)		Sim
Carga com a lança máxima	kg	3.250
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.4910
País de origem		China
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	3,7
Raio máximo de trabalho	m	36
Sistema de automontagem (s/n)		Sim
Sistema para inclinação da cabine (s/n)		Não
Terceiro tambor (s/n)		Não