SANY

Característica	U.M.	SCC2600A
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	260
Lança		
Características do cabo da lança		Não informado
Comprimento - pé e ponta	m	17
Comprimento máximo	m	86
Quantidade de segmentos		10
Jib		
Comprimento total	m	42
Comprimentos de montagem	m	62+42
Miniponta (s/n)		Sim
Possibilidade de angulação do Jib (s/n)		Sim
Quantidade de seções		05
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	Não informado
Capacidade do guincho principal	kg	17.000

Características do cabo		Cabo anti-torção. Diâmetro de 28mm
Comprimento total de cabo	m	480
Sistema de queda livre (s/n)		Opcional
Velocidade de descida da carga	m/s	1,83
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	1,83
Velocidade de elevação da carga	m/s	1,83
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	17.000
Características do cabo		Cabo anti-torção. Diâmetro de 28mm
Comprimento total do cabo	m	390
Velocidade de descida da carga	m/s	1,83
Velocidade de elevação da carga	m/s	1,83
Dimensões básicas		
Altura	m	3,2
Comprimento total sem lança	m	13,32
Largura	m	3
Peso do contrapeso	kg	100.000
Peso em ordem de marcha com pé e ponta	kg	85.000
Peso para transporte (sem lança e contrapeso)	kg	45

SANY

SCC2600A

Motor		
Marca e modelo		Cummins QSL9
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	325/1500
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	1.424/1.500
Transmissão		
Rampa máxima	%	30
Tipo de acionamento das esteiras		Hidráulico
Velocidade máxima de translação	km/h	1,2
Esteira		
Área de contato	mm²	Não informado
Largura das sapatas	mm	1.200
Pressão sobre o solo	kg/cm	1,42
Freio da elevação		
Tipo		Não informado
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão (anti two block)		Sim
Trava mecânica no giro		Sim
Informações Complementares		

SANY

SCC2600A

Altura máxima de elevação	m	125
Ar condicionado (s/n)		Sim
Carga com a lança máxima	kg	15.200
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.49.10
País de origem		China
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	5
Raio máximo de trabalho	m	88
Sistema de automontagem (s/n)		Sim
Sistema para inclinação da cabine (s/n)		Sim, 25º
Terceiro tambor (s/n)		Não

SANY

SCC2600A