

# WOLF

| Característica                         | U.M.  | MW 5000 EG - Jumbo |
|--|-------|--------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                 |       |                    |
| Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol   | 2                  |
| <b>Locomoção</b>                       |       |                    |
| Acionamento das esteiras               |       | Pneumático         |
| Comprimento da esteira sobre o solo    | mm    | 3.090              |
| Largura da sapata                      | mm    | 300                |
| <b>Lança</b>                           |       |                    |
| Alcance máximo de perfuração           | mm    | 5.000              |
| Altura máxima de perfuração horizontal | mm    | 5.757              |
| Altura máxima de perfuração vertical   | mm    | Não informado      |
| Comprimento efetivo                    | mm    | 5.795              |
| Oscilação do avanço                    | Graus | Não informado      |
| Oscilação lateral (para cada lado)     | Graus | 35° / 50°          |
| Oscilação vertical da lança            | Graus | 180°               |
| Profundidade máxima de operação        | mm    | 30.000             |
| <b>Perfuratriz</b>                     |       |                    |
| Frequência                             | Hz    | 41,67              |

|  |    |   |
|--|----|---|
| Modelo                                       |    | MW 131LS  |
| Potência                                     | kW | Não informado   |
| Tipo   |    | Perfuratriz de Superfície                                       |
| Torque                                       | Nm | Não informado   |
| <b>Acessórios</b>                            |    |   |
| Afiador de brocas                            |    | Opcional  |
| Coletor de pó                                |    | Não disponível  |
| Morsa para acoplar e desacoplar hastes       |    | Sim   |
| Sistema anti-travamento da haste             |    | Não disponível  |
| Sistema automático de alimentação de hastes  |    | Não disponível  |
| Sistema de lubrificação dos punhos           |    | Não disponível  |
| <b>Eletrônica embarcada</b>                  |    |   |
| Sistema de diagnose de falhas                |    | Não disponível  |
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção |    | Não disponível  |
| Sistema de nivelamento                       |    | Não disponível  |
| Sistema de transmissão de dados              |    | Não disponível  |
| <b>Informações Complementares</b>            |    |   |
| Acionamento                                  |    | Pneumático, com vazão máxima de 750pcm e pressão máxima de 7bar |
| Cabine                                       |    | Não disponível  |

|  |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| Código Finame                                |     | 2271022               |
| Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm  | 7.288 x 2.300 x 2.812 |
| País de origem                               |     | Brasil                |
| Peso operacional                             | kg  | 6.400                 |
| Peso para transporte                         | kg  | 6.400                 |
| Preço de Referência                          | R\$ | 218.000,00            |

