ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	VOYAGER 120
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	133
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	150
Capacidade de cada compartimento	m^3	7
Quantidade de compartimentos		04
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	220
Queimador		
Combustível usado		Dual -- óleo pesado/óleo leve
Faixa de consumo	l/h	5
Potência	kCal/s	2.500
Tipo de queimador		PHOENIX FURY Astec
Misturador		
Capacidade	kg	133.000
Tipo de misturador		Rotativo
Dimensões do secador		

ASTEC INDUSTRIES

VOYAGER 120

Comprimento	mm	9.000
Diâmetro	mm	1.700
Sistema de filtragem		
Área de filtragem	m²	320
Tipo		Filtro Bag House tipo Pulso Reverso
Informações complementares		
Alimentador de filler		Opcional
Altura de descarga	mm	3.900
Capacidade do silo de massa pronta	t	2
Código Finame		3288651
Controle eletrônico		Sim
Correia transportadora		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	0 x 0 x 0
Inclinação	Graus	Não Informado
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	250
Preço de Referência	R$	Não Informado
Reciclados		30%
Sistema de pesagem		Sim

ASTEC INDUSTRIES

VOYAGER 120

Tipo de usina	Usina de Asfalto tipo Contra Fluxo

ASTEC INDUSTRIES

VOYAGER 120



