

JCB

Característica	U.M.	3CX
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	92
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		JCB Dieselmex 444, Mecânico
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	400/2.200
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.740
Altura total	mm	3.230
Força de desagregação na caçamba	kgf	6.170
Profundidade de escavação	mm	70
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1,10
Largura - Carregadeira	mm	2.160

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações sobre a retroescavadeira

Alcance máximo horizontal	mm	5.370
---------------------------	----	-------

Altura máxima de corte	mm	5.530
------------------------	----	-------

Altura máxima de descarga	mm	3.840
---------------------------	----	-------

Força de escavação da caçamba	kgf	6.324
-------------------------------	-----	-------

Profundidade máxima de escavação	mm	4.370
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dados da caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	0,26
--------------------	----------------	------

Largura	mm	800
---------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Opcional
-------------------------------	----------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Opcional
---	----------

Sistema de transmissão de dados	Opcional
---------------------------------	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Dianteiros	12,5/80-18 10L
------------	----------------

Traseiros	17,5-25 12L L2
-----------	----------------

Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	251
Tipo e características		Sistema hidráulico de centro aberto com bomba dupla de engrenagens
Vazão máxima	l/min	143
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada com ar-condicionado e ar-quente, proteção ROPS/FOPS padrão
Código Finame		3254735
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.190 x 2.450 x 3.430
Freios		Sistema QuickFill para esforço reduzido e frenagem de alto desempenho
Marchas		4 F / 4 R
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	8.185
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	3.450
Sistema de transmissão		JCB, Sincronizada, Synchroshuttle
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	1ª - 4,9 / 2ª - 8,6 / 3ª - 19,8 / 4ª - 40

Custo Horário

R\$

0,00

