

LIUGONG

Característica	U.M.	CLG365B
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	795
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Perkins 404D-22
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	47,8/2.600
Torque máximo	Nm/rpm	143/1.800
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	540
Altura máxima de descarga	mm	2.220
Altura total	mm	2.923
Carga estática de tombamento	kg	1.590
Força de desagregação	kN	20,40
Peso operacional	kg	2.950

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema Hidráulico

Pressão máxima	bar	207
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	100
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.432 x 1.630 x 1.940
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	1.335
-----------------------	----	-------

Raio de giro frontal	mm	1.800
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.365
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,40
-------------------------------	----------------	------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

País de origem		China
----------------	--	-------

Pneus		10 - 16.5 12 lonas
-------	--	--------------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	11
-----------------------------------	------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

