# WACKER NEUSON

| Característica | U.M. | SW24 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade nominal de carga | kg | 1.065 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Perkins Turbo 1104D-44T |
| Níveis de emissão | | Tier III |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 83,8 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Dados Operacionais** | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | Não informado |
| Altura máxima de descarga | mm | 3.179 |
| Altura total | mm | 2.080 |
| Carga estática de tombamento | kg | 2.130 |
| Força de desagregação | kN | 29,9 |
| Peso operacional | kg | 3.568 |

| | | |
|---|---|---|
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 230 |
| Vazão máxima | l/min | 138 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Dimensões** | | |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.662 x 1.830 x 2.080 |
| Distância entre eixos | mm | 1.164 |
| Raio de giro frontal | mm | Não informado |
| Raio de giro traseiro | mm | Não informado |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações Complementares** | | |
| Capacidade da caçamba coroada | $m^3$ | 0,60 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| País de origem | | Estados Unidos |
| Pneus | | 12x16,5 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 18,0 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |

# WACKER NEUSON

SW24