

WACKER NEUSON

| Característica | U.M. | SW28 |
|------------------------------|--------|-------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade nominal de carga | kg | 1.270 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | Perkins Turbo 1104D-44T |
| Níveis de emissão | | Tier III |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 83,8 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 894 |
| Altura máxima de descarga | mm | 3.418 |
| Altura total | mm | 2.080 |
| Carga estática de tombamento | kg | 2.540 |
| Força de desagregação | kN | Não informado |
| Peso operacional | kg | 3.757 |

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Sistema Hidráulico

| | | |
|----------------|-----|-----|
| Pressão máxima | bar | 230 |
|----------------|-----|-----|

| | | |
|--------------|-------|-----|
| Vazão máxima | l/min | 138 |
|--------------|-------|-----|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Dimensões

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.655 x 1.830 x 2.080 |
|-----------------------------------|----|-----------------------|

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| Distância entre eixos | mm | 1.164 |
|-----------------------|----|-------|

| | | |
|----------------------|----|---------------|
| Raio de giro frontal | mm | Não informado |
|----------------------|----|---------------|

| | | |
|-----------------------|----|---------------|
| Raio de giro traseiro | mm | Não informado |
|-----------------------|----|---------------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Informações Complementares

| | | |
|-------------------------------|----------------|------|
| Capacidade da caçamba coroada | m ³ | 0,70 |
|-------------------------------|----------------|------|

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Código Finame | | Não aplicável |
|---------------|--|---------------|

| | | |
|----------------|--|----------------|
| País de origem | | Estados Unidos |
|----------------|--|----------------|

| | | |
|-------|--|---------|
| Pneus | | 12x16,5 |
|-------|--|---------|

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
|---------------------|-----|---------------|

| | | |
|-----------------------------------|------|----|
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 18 |
|-----------------------------------|------|----|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

