WACKER NEUSON

Característica	U.M.	5065T
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	0,65
Motor		
Modelo		Yanmar 4TNV88
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	47
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	Não informado
Posição reta	kg	2.500
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Hidrostático com bombas de pistões de fluxo variável
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Pneus		
Dianteiros		12.0-18

Traseiros		12.0-18
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	240
Tipo e características		Bomba hidráulica de engrenagens
Vazão máxima	l/min	50
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	4.270
Altura livre do solo	mm	280
Altura máxima de descarga	mm	3.500
Altura total	mm	2.390
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Braço de levantamento		Articulação em "P" para máxima visibilidade dos implementos
Cabine		ROPS e FOPS, aberta ou fechada com ar-condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.350 x 1.590 x 2.470
Força de desagregação	kN	Não informado
Freios		De trabalho hidrostático, de estacionamento disco seco de acionamento mecânico
Marchas		Transmissão hidrostática continuamente variável sem marchas selecionáveis até 20Km/h

WACKER NEUSON

5065T

País de origem		Alemanha
Peso Operacional	kg	4.350
Preço de Referência	R$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	2.700
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Transmissão hidrostática continuamente variável sem marchas selecionáveis até 20Km/h