

CATERPILLAR

Característica	U.M.	CB34B
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	3.699
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		CAT C2.2
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	48.8/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema de vibração		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	0,50
Frequência (máxima/mínima)	Hz	55/48
Impacto dinâmico	kN	31,6
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre o cilindro		
Largura de compactação	mm	1.300
Largura e diâmetro	mm	1.300 e 800

Oscilação	Graus	15
Tipo		Liso
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Padrão
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Opcional
Sistema de transmissão		Hidrostática
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00

Informações complementares

Articulação do chassi	Graus	35
Cabine		Toldo ROPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.859 x 1.400 x 1.930
País de origem		França
Peso estático linear	kg/cm	14,2
Peso para transporte	kg	3.699
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	4.300

Rampa máxima

%

Não informado

Velocidades de operação

km/h

0-12,5

Custo Horário

R\$

0,00

