

ASTEC INDUSTRIES

Característica	U.M.	FT300DF
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	417
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	14.212 x 2.794 x 3.507
Peso total	kg	44.900
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	Não informado
Comprimento da grelha	mm	Não informado
Potência dos motores	HP	15
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	257
Volume da tremonha	m³	Não informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	Não informado
Diâmetro externo da polia - Britador primário	mm	Não informado
Movimento do queixo	mm	Não informado

Potência do motor - Britador primário	HP	Não informado
---------------------------------------	----	---------------

Quantidade e tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

Britador cônico

Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	209,5/246
--------------------------------------	----	-----------

Abertura de saída (máx/min)	mm	9.5 / 51
-----------------------------	----	----------

Potência do motor - Britador cônico	HP	300
-------------------------------------	----	-----

Tamanho máximo de alimentação	mm	246
-------------------------------	----	-----

Peneira vibratória

Abertura da malha (máx/min)	mm	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Amplitude máxima de vibração	mm	Não informado
------------------------------	----	---------------

Diâmetro externo da polia	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Dimensões do deck (CxL)	mm	Não informado
-------------------------	----	---------------

Frequência	Hz	Não informado
------------	----	---------------

Inclinação	Graus	Não informado
------------	-------	---------------

Potência do motor - Peneira	HP	Não informado
-----------------------------	----	---------------

Processo		Não informado
----------	--	---------------

Quantidade / tipo de correias		Não informado
-------------------------------	--	---------------

Quantidade de decks		Não informado
---------------------	--	---------------



Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm ²	Não informado
Motor		CAT
Potência do motor	HP/rpm	440
Pressão sobre o solo	kg/cm ²	Não informado

Informações Complementares

Codigo Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tipo		Conjunto Móvel Sobre Esteiras





	A	B	C	D	E	F	G	H
FT300DF	14.238	2.303	2.853	3.720	4.194	2.786	3.258	4.619