

# MANITOU

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>150 AETJ</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	15.000
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	7.600
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	Não Informado
Capacidade de carga (restrita)	kg	220
Giro traseiro		3.960
Raio de giro	mm	3.960
Rampa máxima	%	25
Tempo de subida/descida	s	0 / 0
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	5
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		TRACTION Battery 2x24V - 300AH Charger 48V - 45A
Potência	hp	3
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Elétrico
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura máxima no deslocamento	mm	15.000

Altura recolhida (máxima)	mm	2.080
Comprimento recolhida	mm	4.400
Largura total	mm	1.500
Peso total	kg	6.700

---

**Dados gerais**

Alimentação		Bateria
País de origem (Caso seja importado)		França
Pneus		600x190 - Não marcantes
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x2



