

MANITOU

| Característica | U.M. | 200 ATJ-X |
|----------------------------------------|------|----------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 20.350 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 12.000 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 230 |
| Giro traseiro | | Não Informado |
| Raio de giro | mm | 4.170 |
| Rampa máxima | % | 40 |
| Tempo de subida/descida | s | 0 / 0 |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,70 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | KUBOTA V2403-M |
| Potência | hp | 34,30 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Diesel |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 20.350 |

| | | |
|---------------------------|----|--------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.850 |
| Comprimento recolhida | mm | 6.210 |
| Largura total | mm | 2.400 |
| Peso total | kg | 10.050 |

Dados gerais

| | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------|
| Alimentação | | Bateria |
| País de origem (Caso seja importado) | | França |
| Pneus | | 405-70-20 Foam Fill |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x4 |