

# CATERPILLAR

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>CS-74B</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	16.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		CAT C4.4 ELET ACERT TIER3 STAGE IIIA
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	174/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema de vibração</b>		
Amplitude (máxima/mínima)	mm	2,10/0,99
Frequência (máxima/mínima)	Hz	29
Impacto dinâmico	kN	332
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações sobre o cilindro</b>		
Largura de compactação	mm	2.134
Largura e diâmetro	mm	2.134 e 1.534

Oscilação	Graus	15
Tipo		Incluso Kit-Patas
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Opcional
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Opcional
Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Informações complementares**


---

Articulação do chassi	Graus	34
Cabine		Todas opções de Cabine, conforme disponibilidade
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.860 x 2.330 x 3.110
País de origem		Estados Unidos / França
Peso estático linear	kg/cm	49,7
Peso para transporte	kg	16.000
Pneus traseiros		Depende da Disponibilidade
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	5.810

Rampa máxima	%	Não informado
Sistema de transmissão		Hidrostática/Diferencial
Velocidades de operação	km/h	0-11,4
Custo Horário	R\$	0,00



