# BOMAG

| Característica | U.M. | BC 462 RB |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso operacional | kg | 21.300 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Deutz TCD 2013 L06 2V, eletrônico (Tier III) |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 261 / 2.300 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| **Informações sobre os cilindros** | | |
| Largura de compactação | mm | 3.560 |
| Largura e diâmetro | mm | 900 / 1.660 |
| Oscilação | Graus | 15 |
| Tipo | | Patas |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Standard |
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | | Standard |
| Sistema de transmissão | | Tipo hidrostático com tração em todas as rodas |
| Sistema de transmissão de dados | | Não disponível |

# BOMAG

BC 462 RB

**Informações complementares**

| | | |
|---|---|---|
| Articulação do chassi | Graus | 40 |
| Cabine | | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 8.290 x 2.998 x 3.390 |
| País de origem | | Alemanha |
| Peso estático linear | kg/cm | Não informado |
| Peso para transporte | kg | 22.500 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 4.116 (interno) |
| Rampa máxima | % | Não informado |
| Velocidades de operação | km/h | 0 - 12 |

# BOMAG

BC 462 RB

