# LIUGONG

| Característica | U.M. | CLG908E |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso operacional | kg | 7.500 |
| **Dados Operacionais** | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 6.270 |
| Altura máxima de carregamento | mm | 5.080 |
| Altura máxima de corte | mm | 7.115 |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 4.030 |
| **Motor** | | |
| Marca e modelo | | Yanmar 4TNV98 |
| Níveis de emissão | | Tier III |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 62/2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 245/1.650 |
| **Dados da caçamba** | | |
| Capacidade da caçamba coroada | $m^3$ | 0,32 |
| Capacidade de elevação - frontal | kg | Não Informado |
| Capacidade de elevação - lateral | kg | Não Informado |

| | | |
|---|---|---|
| Força de desagregação | kN | 56 |
| **Material rodante** | | |
| Largura das sapatas | mm | 450 |
| Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,35 |
| **Sistema hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 294 |
| Tipo | | Bomba de pistão de deslocamento variável |
| Vazão máxima | l/min | 167,20 |
| **Dimensões** | | |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.100 x 2.352 x 2.865 |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | Não Informado |
| **Informações Complementares** | | |
| País de origem | | China |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 5,40 |