

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG908E
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	7.500
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.270
Altura máxima de carregamento	mm	5.080
Altura máxima de corte	mm	7.115
Profundidade máxima de escavação	mm	4.030
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Yanmar 4TNV98
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	62/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	245/1.650
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,32
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	56
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	450
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,35
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	294
Tipo		Bomba de pistão de deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	167,20
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.100 x 2.352 x 2.865
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	Não Informado
<b>Informações Complementares</b>		
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,40