

# YANMAR

Característica	U.M.	VIO38
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	3.750
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.300
Altura máxima de carregamento	mm	3.410
Altura máxima de corte	mm	5.180
Profundidade máxima de escavação	mm	3.250
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		Yanmar 3TNV88-ESBV2
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	25,35 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,11
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	24,40
-----------------------	----	-------

---

**Material rodante**

Largura das sapatas	mm	300
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,34
----------------------------	--------------------	------

---

**Sistema hidráulico**

Pressão máxima	bar	221
----------------	-----	-----

Tipo		Não informado
------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	37,40
--------------	-------	-------

---

**Dimensões**

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.720 x 1.740 x 2.460
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	775
------------------------------------	----	-----

---

**Informações Complementares**

País de origem		Japão
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,80
-----------------------------------	------	------



