

# YANMAR

Característica	U.M.	VIO55
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	5.565
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.290
Altura máxima de carregamento	mm	4.050
Altura máxima de corte	mm	6.060
Profundidade máxima de escavação	mm	3.900
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		YANMAR 4TNV84T-ZMBV
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	48,4 / 2600
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,16
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	41,90
-----------------------	----	-------

---

**Material rodante**

---

Largura das sapatas	mm	400
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,31
----------------------------	--------------------	------

---

**Sistema hidráulico**

---

Pressão máxima	bar	245
----------------	-----	-----

Tipo		Não informado
------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	45,80
--------------	-------	-------

---

**Dimensões**

---

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.580 x 1.990 x 2.540
-----------------------------------	----	-----------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	995
------------------------------------	----	-----

---

**Informações Complementares**

---

País de origem		Japão
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,90
-----------------------------------	------	------

