# HYUNDAI

| Característica | U.M. | HL760-9 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade da caçamba | m³ | 3,10 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Cummins QSB6.7 (Tier III MAR I) |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 215/2.100 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 951,24/ 1.500 |
| **Carga estática de tombamento** | | |
| Posição articulada | kg | 12.060 |
| Posição reta | kg | 13.950 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Standard |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Standard |
| Sistema de transmissão | | Tipo Powershift ZF modelo ZF4WG210 |
| Sistema de transmissão de dados | | Opcional |
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | 23.5-25 2OPR L5 |

| | | |
|---|---|---|
| Traseiros | | 23.5-25 2OPR L5 |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 206 |
| Tipo e características | | Sistema de centro aberto |
| Vazão máxima | l/min | 288 |
| **Informações Complementares** | | |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.105 |
| Altura livre do solo | mm | 420 |
| Altura máxima de descarga | mm | 3.000 |
| Altura total | mm | 5.540 |
| Articulação do chassi | Graus | 40 |
| Braço de levantamento | | Não Informado |
| Cabine | | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS |
| Código Finame | | 3199278 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.065 x 2.900 x 3.485 |
| Força de desagregação | kN | 156,40 |
| Freios | | Com discos banhados em óleo |
| Marchas | | 4 à frente / 3 à ré |
| País de origem | | Brasil |

# HYUNDAI

## HL760-9

| | | |
|---|---|---|
| Peso Operacional | kg | 17.900 |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Profundidade de escavação | mm | 90 |
| Raio de giro | mm | Não Informado |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente: 1-6,3 / 2-11,9 / 3-23,2 / 4-36,0 Ré: 1-6,6 / 2-12,5 / 3-24,2 |