

JCB

Característica	U.M.	4CX
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	100
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		JCB 444 TCA-74
Norma de medição		ISO 14396
Torque máximo	Nm/rpm	440 / 1300
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.690
Altura total	mm	4.060
Força de desagregação na caçamba	kgf	6.290
Profundidade de escavação	mm	200
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	1,20
Largura - Carregadeira	mm	2.440

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações sobre a retroescavadeira

Alcance máximo horizontal	mm	7.770
---------------------------	----	-------

Altura máxima de corte	mm	6.250
------------------------	----	-------

Altura máxima de descarga	mm	4.270
---------------------------	----	-------

Força de escavação da caçamba	kgf	6.228
-------------------------------	-----	-------

Profundidade máxima de escavação	mm	5.630
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dados da caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	0,26
--------------------	----------------	------

Largura	mm	800
---------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Padrão
-------------------------------	--------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Padrão
---	--------

Sistema de transmissão de dados	Padrão
---------------------------------	--------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Dianteiros	17,5-25 12PR L2
------------	-----------------

Traseiros	17,5-25 12PR L2
-----------	-----------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	251
Tipo e características		Sistema de centro aberto, com três bombas de engrenagem
Vazão máxima	l/min	141
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Cabine fechada com ar-condicionado e proteção ROPS/FOPS padrão
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.470 x 2.440 x 4.140
Freios		Power Brakes - freios multidiscos, auto-ajustáveis, em banho de óleo, blindados, aplicados hidráulicamente e servo assistidos
Marchas		4 F / 4 R
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	8.585
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	Não Informado
Sistema de transmissão		JCB Powershift
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	1ª - 5,1 / 2ª - 8,3 / 3ª - 18,3 / 4ª - 44

Custo Horário

R\$

0,00

