

JOHN DEERE

Característica	U.M.	310L
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	88
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		John Deere PowerTech™ 4045TBZ01 (EPA Tier 3 / MAR-1)
Norma de medição		Turboalimentada com intercooler ar-ar
Torque máximo	Nm/rpm	365/1.600
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.630
Altura total	mm	2.740
Força de desagregação na caçamba	kgf	4.040,60
Profundidade de escavação	mm	70
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	0,96
Largura - Carregadeira	mm	2.184,40

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações sobre a retroescavadeira

Alcance máximo horizontal	mm	5.450
Altura máxima de corte	mm	Não Informado
Altura máxima de descarga	mm	2.630
Força de escavação da caçamba	kgf	4.945,62
Profundidade máxima de escavação	mm	4.270
Custo Horário	R\$	0,00

Dados da caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	0,28
Largura	mm	762
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros		11L - 16" 12 PR (F3)
Traseiros		19.5L - 24" 10 PR (R4)

Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	249,93
Tipo e características		Sistema hidráulico de centro aberto com bomba de engrenagem simples
Vazão máxima	l/min	106
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Cabine Aberta ou Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado
Código Finame		3173764
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.090 x 2.180 x 2.740
Freios		Serviço: Servoassistido, com disco em banho de óleo, montado dentro do eixo, autoajustável e com equalização automática - Estacionamento: Aplicado por mola, liberado hidráulicamente, multidiscos em banho de óleo, independente dos freios de serviço com controle por interruptor elétrico
Marchas		4 à frente / 2 à ré
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	7.149,99
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	4.140
Sistema de transmissão		John Deere PowerShift™

Velocidade máxima em cada marcha

km/h

Avanço: 1° 5,5 / 2° 9,8 / 3° 20,3 / 4° 36,8 Km/h - Ré: 1° 6,8 / 2° 12,4 Km/h

Custo Horário

R\$

0,00