

# CATERPILLAR

Característica	U.M.	246D
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	975
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cat C3.3B DIT (turbo)
Níveis de emissão		EPA Tier 4
Norma de medição		(*) SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	74,3
Torque máximo	Nm/rpm	265
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	1388
Altura máxima de descarga	mm	2465
Altura total	mm	4.032
Carga estática de tombamento	kg	1.950
Força de desagregação	kN	33,03
Peso operacional	kg	3368

Profundidade de escavação	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema Hidráulico**


---

Pressão máxima	bar	230
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	86
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**


---

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.708 x 1.676 x 2.110
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	1.249
-----------------------	----	-------

Raio de giro frontal	mm	2.181
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.806
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**


---

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	Não informado
-------------------------------	----------------	---------------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Esteira		Não informado
---------	--	---------------

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Pneus		Cat PC 12 x 16.5
-------	--	------------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,5 (1ª veloc.) / 17,7 (2ª veloc.)
Custo Horário	R\$	0,00

